

# OSCAR PAINT

TINTA SEMI-PASTOSA CONCENTRADA  
PARA SOMBREAMENTO DE ESTUFAS  
AGRÍCOLAS, EM PLÁSTICO OU EM VIDRO

## Composição

Liga de copolímero acrílico de dispersão aquosa com pigmentos expansores minerais

## Caraterísticas

Elevada opacidade e aderência. Fácil diluição em água e fácil aplicação em pulverização. Ao ser menos abrasivo para borrachas e vedantes, permite menores custos de manutenção. Sombreamento resistente, uniforme e homogéneo. Intensidade do sombreamento de ligeira, média a elevada, dependendo da taxa de diluição. Persistência média de 3 a 4 meses, retirando-se facilmente no outono

## Diluição

Sombreamento Ligeiro: 1 volume de Oscar para 5 a 6 volumes de água  
Sombreamento Médio: 1 volume de Oscar para cerca de 4 volumes de água  
Sombreamento Intenso: 1 volume de Oscar para 2 a 3 volumes de água

Deitar água e produto na diluição pretendida em recipiente limpo, dissolver cuidadosamente para evitar obstruções do bico pulverização e aplicar de imediato para evitar precipitações.

## Aplicação

Aplicar em camada única com equipamento de pulverização portátil, rebocado ou por via aérea. Capacidade aproximada de cobertura: para 100 L de produto final, segundo as diluições:

Somb. Ligeiro: até 3000 m<sup>2</sup>.      Somb. Médio: até 2000 m<sup>2</sup>      Somb. Intenso: cerca 1000 m<sup>2</sup>

Os consumos podem variar segundo o equipamento e a forma de aplicação. Tempo de secagem: ao toque em 2 horas e à humidade em 24 horas

## Conservação

12 meses na embalagem original selada. Manter ao abrigo da luz solar directa, da intempérie e de temperaturas extremas

## Recomendações e precauções

Utilizar água de boa qualidade, potável, pH próximo do neutro e com máximo de 25°C. Incorporar progressivamente a água de diluição no recipiente contendo o Oscar. Homogeneizar com cuidado e aplicar de imediato. Não aplicar com temperaturas abaixo dos 5°C ou com tempo húmido ou risco de chuva. Aplicar apenas em superfícies limpas e sem pó, musgo, humidade ou gordura. Não aplicar em superfícies demasiado quentes (ex. em tempo estival, aplicar até às 10h). A limpeza dos equipamentos deve ser feita de imediato com água limpa, preferivelmente, quente.

Não inflamável. Degradável e não nocivo para o ambiente. Não requer rotulagem especial. Produto para uso profissional. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de contato com os olhos, lavar abundantemente com água limpa. **Capacidade do balde em plástico: 25 kg (ca. 16,5 L).**

Valor limite UE para este produto (cat.A/i) : 140 g/l (2010) Este produto contém Max 8 g/l COV

Contem 3-1-2 benzisotiazol (2H) – ona, e uma mistura de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Pode provocar uma reacção alérgica.

Ficha de segurança fornecida a pedido. Não respirar os vapores e aerossóis.

**25 kg**

(ca. 16,5 L)



CITY PARK | ARMAZEM A | ESTRADA DO SEIXALINHO | 2870-339 MONTIJO  
Tel. 212 326 790 | Fax 212 326 797  
biochem@biochemiberica.com | www.biochemiberica.com